



- Compatible con tarjetas gráficas Nvidia® GeForce RTX™ serie 50
- Conector nativo 12V-2x6
- Cable 12V-2x6 bicolor
- Certificación 80 PLUS Gold
- Nivel de sonido optimizado
- Condensador principal de 105°C
- Cables con cubierta grabada, más flexibles para doblar y enrutar
- Protección de nivel industrial con OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO

## SPECIFICATIONS

<b>Modular</b>	Yes (full modular)
<b>Input Voltage Range</b>	100-240V~
<b>Fan Bearing</b>	Fluid Dynamic Bearing
<b>Energía en Vatios</b>	850W
<b>Power Excursion</b>	1870W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
<b>Frecuencia de entrada</b>	47-63 Hz
<b>Eficiencia</b>	80 PLUS Gold (up to 90%)
<b>EPS (8 pin)</b>	2
<b>ATX (24 pin)</b>	1
<b>PCI-E 5.1 (16 pin)</b>	1 (600W)
<b>Tamaño del ventilador</b>	135 mm
<b>Dimension</b>	150 x 150 x 86 mm
<b>PCI-E (6+2 pin)</b>	4
<b>PFC Tipo</b>	Active PFC
<b>SATA (15 pin)</b>	8
<b>Protection</b>	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
<b>MOLEX (4 pin)</b>	3
<b>FDD (4 pin)</b>	1

### MAG A850GLS PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 12A, 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	100W	849.6W	3.6W	15W	
	850W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	3	1