


## Mini Gabinete SmartRack 6U Bajo Perfil Profundidad de Switch Instalación en Pared

NÚMERO DE MODELO: **SRW6U**



Aloja, asegura y organiza switches y otros equipos para instalación en rack en gabinetes de servidores, salones de clases, oficinas y otras ubicaciones con espacio limitado.

### General

El rack para red de 6U SmartRack SRW6U está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes de casa y oficina, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para servicio pesado con un duradero acabado en color negro con recubrimiento de polvo, este rack con profundidad de switch para instalación en pared admite una carga máxima de 90.7 kg [200 libras].

Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW6U viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

### Características

#### Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

Ideal para gabinetes de cableado de redes de casa y oficina, tiendas minoristas, salones de clases y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso. Aloja todo equipo para rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 6U de espacio. Capacidad de carga máxima de 90.7 kg [200 lb].

#### Mantiene Seguros los Equipos Importantes

Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles tienen ventilación, lo cual que permite que fluya aire libremente para mantener el equipo fresco. Girar el gabinete 180° antes de instalar para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha. Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete.

#### Fácil instalación del gabinete y del equipo

Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación. Se instala en la pared o rueda por el piso.

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 90.7 kg [200 lb].
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- Paneles perforados permiten la ventilación del equipo y lo mantienen fresco
- Garantiza 6U para racks de 19" y hasta 16.5" de profundidad
- Se instala en la pared o rueda por el piso (con el juego SRCASTER opcional)

### El Paquete Incluye

- Mini Gabinete de 6U Instalación en Pared, Bajo Perfil, Profundidad de Switch
- (12) Tornillos M6
- (12) tuercas de fijación M6
- (12) Arandelas de copa M6
- (12) Tornillos 12-24
- Placa para instalar extraíble
- (3) tornillos de la placa para instalar
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp LiteLos orificios de instalación están a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared estándarLos rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 42 cm [16.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones.Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

**Cumple con los Estándares de la Industria de Tarjetas de Pago.**

Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el PCI DSS [Payment Card Industry Data Security Standard]

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332154651
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Small Enclosure
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	6U
Profundidad de Rack	Poco profundo
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (lr x An)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	17.50 x 20.60 x 26.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	44.45 x 52.32 x 67.06
Peso de Envío (lb)	34.00
Peso de Envío (kg)	15.42
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.500 x 23.500 x 17.500
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	36.83 x 60 x 44.45

Peso de la Unidad (lb)	29
Peso de la Unidad (kg)	13.15
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Administración del Cableado Incorporada	No
Ancho Extra	No
Con Bloqueo	No
Ruedas Preinstaladas	No
Outdoor Use	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años